

EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL UND FÜLLMENGEN

Um die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des Motors und des Antriebsstrangs zu gewährleisten, verwenden Sie nur Schmiermittel mit der angegebenen Qualität. Die Verwendung der angegebenen Schmiermittel erhöht die Effizienz des Motors und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten für Ihr Fahrzeug.

Schmiermittel			Ca. Inhalt	Klassifikation	
Motoröl *1 *2 (Ölwechsel) Empfehlungen 	Gamma 1,6	GDI	3,6 l	ACEA A5*3 (oder darüber)	
		T-GDI	4,5 l		
	Nu 2,0	MPI	4,0 l	Mittlerer Osten, Marokko, Ägypten	ACEA A5*3 (oder darüber)
				Außer Mittlerer Osten, Marokko, Ägypten	API SM*4 & ILSAC GF-4 (oder darüber) ACEA A5*3 (oder darüber)
	U2 1,7	TCI	5,3 l	mit DPF	ACEA C2 oder C3*5
				ohne DPF	ACEA B4*5
	R 2,0	TCI	7,6 l	mit DPF	ACEA C2 oder C3*5
				ohne DPF	ACEA B4*5
	Gamma 1,6	GDI	1,6~1,7 l	HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) (API GL-4, SAE 70W)	
	Gamma 1,6	T-GDI	2WD: 1,7~1,8 l 4WD: 1,6~1,7 l		
Schaltgetriebeöl	Nu 2,0	MPI			
	U2 1,7	TCI	1,7~1,8 l		
	R 2,0	TCI	1,8~1,9 l		