

REIFEN UND RÄDER

Position	Reifengrösse	Felgengrösse/ Einpresstiefe	Reifendruck bar kPa (psi)				Anzugsdrehmoment Radmuttern kg•m (lb•ft, N•m)
			Normale Beladung		Maximale Beladung		
			Vorne	Hinten	Vorne	Hinten	
Standardrad	155/70R13	4.5JX13	250 (36)	250 (36)	250 (36)	250 (36)	9~11 (65~79,88~107)
	175/65R14	5.5JX14	220 (32)	220 (32)	230 (33)	240 (34)	
	185/55R15	6.0JX15	220 (32)	220 (32)	230 (33)	240 (34)	
Temporärer Reifen	T115/70D15	3.5JX15	410 (60)	410 (60)	410 (60)	410 (60)	

LAST- UND GESCHWINDIGKEITSKAPAZITÄT DER REIFEN

Position	Reifengrösse	Felgengrösse/ Einpresstiefe	Lastkapazität		Geschwindigkeitskapazität	
			LI	kg	SS	km/h
Standardrad	155/70R13	4.5JX13	75	387	T	190
	175/65R14	5.5JX14	86	530	T	190
	185/55R15	6.0JX15	86	530	H	210
Temporärer Reifen	T115/70D15	3.5JX15	90	600	M	120

LI : LASTINDEX
SS : DREHZAHLSYMBOL