

20

Innendurchmesser	EINLASS	5,975 ~ 6,000 mm	German ▼
	AUSLASS	5,975 ~ 6,000 mm	
Länge	EINLASS	46,3 ~ 46,7 mm	
	AUSLASS	46,3 ~ 46,7 mm	

VENTILSITZ

Sitzkontaktbreite	EINLASS	1,2 ~ 1,6 mm	
	AUSLASS	1,2 ~ 1,6 mm	
Sitzwinkel	EINLASS	44,5° ~ 45,0°	
	AUSLASS	44,5° ~ 45,0°	

Ventilfedern

Freie Länge	44,0 mm	
Motorlast	19,9 ± 1,0 kg/36,6 mm 44,1 ± 2,2 kg/27,6 mm	
Verzug	unter 1,5°/1,15 mm	

Motorblock

Zylinderbohrung	84,000 ~ 84,030 mm	
Verzug der Zylinderkopfdichtfläche	0,05 mm 0,012 mm / 50x50 mm	

PISTON

Kolbenaußendurchmesser	83,915 ~ 83,945 mm	
Spiel zwischen Kolben und Zylinder	0,075 ~ 0,095 mm	
Kolbenringnutbreite	Primärring	2,61 mm
	Sekundärring	2,06 ~ 2,08 mm
	Ölabstreifring	3,02 ~ 3,04 mm

Kolbenring

Seitenspiel	Primärring	0,102 ~ 0,146 mm	
	Sekundärring	0,070 ~ 0,110 mm	
	Ölabstreifring	0,030 ~ 0,070 mm	
Ringstoß	Primärring	0,18 ~ 0,33 mm	
	Sekundärring	0,35 ~ 0,55 mm	
	Ölabstreifring	0,25 ~ 0,50 mm	

Kolbenbolzen

Außendurchmesser Kolbenbolzen	33,991 ~ 33,997 mm	
Innendurchmesser Kolbenbolzenbohrung	34,004 ~ 34,010 mm	
Spiel in der Kolbenbolzenbohrung	0,007 ~ 0,019 mm	
Innendurchmesser kleines Pleuelauge	34,020 ~ 34,032 mm	
Spiel im kleinen Pleuelauge	0,023 ~ 0,041 mm	

PLEUELSTANGEN

Großes Pleuelauge Innendurchmesser	51,000 ~ 51,018 mm	
Pleuellagerspiel	0,024 ~ 0,052 mm	
Axialspiel	0,05 ~ 0,31 mm	

Kurbelwelle

Außendurchmesser Hauptlagerzapfen	60,000 ~ 60,018 mm	
Außendurchmesser Pleuellagerzapfen	48,000 ~ 48,018 mm	