

| Hyundai Kona Oktober 2017 | Technische Daten ¹ | |
|---|--|----------------------|
| Karosserie | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Allgemein | Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen | |
| Türen | 5 | 5 |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert [C _w] | 0,33 | 0,35 |
| Stirnfläche [m ²] | 2,37 | 2,37 |
| Maße | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Länge [mm] | 4.165 | |
| Breite [mm] Ohne/mit Außenspiegel | 1.800/2.070 | |
| Höhe [mm] Ohne/mit Dachreling | 1.550/1.565 | |
| Radstand [mm] | 2.600 | |
| Spurweite vorne [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 1.575/1.563/1.559 | |
| Spurweite hinten [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 1.584/1.572/1.568 | |
| Wendekreis [m] | 10,6 | |
| Karosserieüberhang vorne/hinten [mm] | 845/720 | |
| Bodenfreiheit [mm] | 170 | |
| Böschungswinkel vorne/hinten [Grad] | 15,7/29,0 | |
| Kopfraum vorne/hinten [mm] In Klammern: Mit Schiebedach | 1.005 (965)/961 | |
| Schulterraum vorne/hinten [mm] | 1.410/1.385 | |
| Beinraum vorne/hinten [mm] | 1.054/880 | |
| Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm] | 695/1.016/531 | |
| Gepäckraumladehöhe [mm] | 695 | |
| Gepäckraumvolumen [l, VDA] | 361-1.143 | |
| Gewichte | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Leergewicht ² [kg] | 1.233-1.350 | 1.401-1.496 |
| Zuladung [kg] | 425-542 | 414-509 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 1.775 | 1.910 |
| Zulässige Achslast vorne/hinten [kg] | 1.030/1.055 | 1.030/1.055 |
| Anhängestützlast [kg] | 80 | 80 |
| Anhängelast ungebremst [kg] | 600 | 600 |
| Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg] | 1.200 | 1.250 |
| Dachlast [kg] | 80 | 80 |

| Hyundai Kona | Technische Daten | |
|----------------------|---|---|
| Fahrwerk | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Vorne | Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren | Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren |
| Hinten | Einzelradaufhängung an Verbundlenkerachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren | Einzelradaufhängung an Multilenkerachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 13,82 : 1. Lenkradumdrehungen: 2,5. Aktiver Spurhalteassistent (LKA) | |
| Räder | 6.5 J x 16 Stahl/6.5 J x 16 Leichtmetall/ 7.0 J x 17 Leichtmetall/7.5 J x 18 Leichtmetall | 7.0 J x 17 Leichtmetall/7.5 J x 18 Leichtmetall |
| Bereifung | 205/60 R 16 / 205/60 R 16 / 215/55 R 17 / 235/45 R 18 | 215/55 R 17 / 235/45 R 18 |
| Bremsen allgemein | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistent (BAS). Berganfahrassistent (HAC), Bergabfahrassistent (DBC). Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, autonomer Notbremsassistent (Front Collision-avoidance Assist FCA) | |
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 320 mm | |
| Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 mm | |
| Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug auf Hinterräder wirkend | |
| Antrieb | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Allgemein | Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung | Allradantrieb mit elektromagnetisch betätigter Mehrscheibenkupplung am hinteren Differenzial, schlupfabhängige, variable Kraftverteilung von 100 % Vorder- bis 50 % Vorder- und 50 % Hinterräder, 50 : 50-Verteilung auf Knopfdruck zuschaltbar; automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen |
| 1. Gang [:1] | 3,769 | 3,643 |
| 2. Gang [:1] | 2,045 | 2,174 |
| 3. Gang [:1] | 1,286 | 1,826 |
| 4. Gang [:1] | 0,971 | 1,024 |
| 5. Gang [:1] | 0,774 | 0,809 |
| 6. Gang [:1] | 0,639 | 0,854 |
| 7. Gang [:1] | - | 0,717 |
| Rückwärtsgang [:1] | 3,700 | 4,696 |
| Achsübersetzung [:1] | 4,563 | 4,643 ³ /3,611 ⁴ |

| Hyundai Kona | Technische Daten | |
|-----------------------|--|--|
| Motor | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Allgemein | 3-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, mit Turbolader und Ladeluftkühlung, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik ISG | 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, mit Turbolader und Ladeluftkühlung, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik ISG |
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde | |
| Abgas-Norm | Euro 6 | Euro 6 |
| Hubraum [ccm] | 998 | 1.591 |
| Bohrung [mm] | 71,0 | 77,0 |
| Hub [mm] | 84,0 | 85,44 |
| Ventiltrieb | 2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung D-CVVT | |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Mehrpunkt-Benzindirekteinspritzung mit Luftmassenmessung, Klopfregelung | |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Zündanlage | Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung | |
| Batterie | Werte liegen noch nicht vor | Werte liegen noch nicht vor |
| Lichtmaschine | 130 A | 130 A |
| Anlasser | 1.200 W, 12 V | 1.300 W, 12 V |
| Maximale Leistung | 88 kW (120 PS) bei 6.000 min ⁻¹ | 130 kW (177 PS) bei 5.500 min ⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 172 Nm bei 1.500-4.000 min ⁻¹ | 265 Nm bei 1.500-4.500 min ⁻¹ |
| Treibstoffart | Superbenzin | |
| Ausstattungsvarianten | Pure, Select, Trend, Style, Premium | Trend, Style, Premium |
| Außengeräusch | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
| Standgeräusch [dB(A)] | 72 | 76 |
| Fahrgeräusch [dB(A)] | 69 | 68 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|--|
| Hyundai Kona | Technische Daten | |
|---------------------|-------------------------|--|

| Fahrleistungen | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
|---|------------------|----------------------|
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 181 | 205 |
| Beschleunigung 0-100 km/h [sec] | 12,0 | 7,9 |
| Beschleunigung 80-120 km/h [sec] ⁵ | 16,2 | 5,2 |

| Verbrauch | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
|--|------------------|----------------------|
| Innerorts [l/100 km] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 6,0/6,3/6,3 | -/8,0/8,0 |
| Außerorts [l/100 km] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 4,7/5,0/5,0 | -/6,0/6,0 |
| Kombiniert [l/100 km] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 5,2/5,4/5,4 | -/6,7/6,7 |
| CO ₂ -Emission, kombiniert [l/100 km] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | 117/125/125 | -/153/153 |
| Effizienzklasse 16-/17-/18-Zoll-Bereifung | B/B/B | -/C/C |

| Füllmengen | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| Motoröl [l] Inkl. Ölfilter | 3,9 | 4,5 |
| Getriebeöl [l] | 1,7 | 2,0 |
| Kühlsystem [l] | 2,0 | 2,2 |
| Scheibenwaschwasser [l] | 4,6 | 4,6 |
| Tankinhalt [l] | 50 | 50 |

| Wartungsintervalle | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Wartung | 15.000 km oder jährlich | |

| Versicherungseinstufung | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI 4WD |
|--------------------------------|------------------|----------------------|
| Haftpflicht | 18 | 17 |
| Teilkasko | 20 | 22 |
| Vollkasko | 21 | 22 |

| |
|---|
| Anmerkungen |
| 1: Stand: Oktober 2017 |
| 2: Nach EG-Betriebserlaubnis mit vollem Tank inkl. 75 kg Fahrergewicht, ausstattungsabhängig; 3: 1., 2., 4., 5. Gang; 4: 3., 6., 7., Rückwärtsgang; 5: Im 6. Gang |