

Verwendung von Hyundai Originalteilen

Herstellerfreigabe

Handelsbezeichnung :	Hyundai i 30
EG Typgenehmigung :	e11*2007/46*3807*?? optional
	e11*007/46*1075*??
Fahrzeugtypbezeichnung :	PDE
Variante / Version:	s. Verwendungsbereich*

Nachstehend genannte Rad-Reifenkombinationen wurden im Rahmen der EG-Typgenehmigung des Hyundai i30 genehmigt und können an den im Betreff genannten Varianten / Versionen optional verwendet werden.

Bereifung	Felgen- dimensio n	Einpress- tiefe	Werkstoff	Verwendungs- bereich *	Verwendung Schneeketten
195/65 R15 91H	6.0J x 15	+46 mm	Stahl	nur für Fahrzeuge mit max.280 mm Bremsscheibe und ohne elektronischer Parkbremse	Auf Achse 1
205/55 R16 91H	6.5J x 16	+50 mm	Stahl	alle Varianten bis 103 KW	Auf Achse 1
205/55 R16 91H	6.5J x 16	+50 mm	Leichtmetall	alle Varianten bis 103 KW	Auf Achse 1
225/45 R17 91W	7.0J x 17	+53 mm	Leichtmetall	alle Varianten bis 103 KW	Auf Achse 1
225/40 ZR 18	7.5J x 18	+53 mm	Leichtmetall	alle Varianten	Auf Achse 1
235/35 R19 91Y	8.0J x 19	+55 mm	Leichtmetall	alle Varianten	Nein

Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Hersteller mitgelieferten Rad-Befestigungsteile verwendet werden.

Zur Verwendung von Schneeketten sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten. Der nachträgliche Anbau der genannten Rad-Reifenkombinationen berührt nicht deren Vorschriftsmäßigkeit.

Diese Bescheinigung gilt nur für Fahrzeuge in serienmäßigem Zustand.

Das Fahrzeug ist unter Vorlage dieser Bescheinigung zwecks Änderungsabnahme umgehend einem amtlich anerkannten Sachverständigen einer Prüf- bzw. Überwachungsorganisation vorzuführen, wenn die Rad-Reifenkombination nicht Bestandteil der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) des Fahrzeugs ist.

Hyundai Motors Deutschland GmbH
Homologation

i. V.



B. Ehret

i. A.



J. Erkens

? = variabler Platzhalter