



# WARTUNGS-CHECKLISTE

Hyundai i30 N Typ PDE 2.0 Turbo-GDI Benzin-Motor 184/202 kW ab Modelljahr 2018

Wartungsintervall alle 30000 km oder alle 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt  
(Zwischenölwechsel mit Filter inkl. Sichtprüfung des Ansaugsystems alle 10000 km oder 1 Jahr)  
(Zündkerzenwechsel alle 75000 km oder 5 Jahre)

Kunde / Firma	Kennzeichen:	km-Stand:	Modell:
Erstzulassung am:	Fahrgestellnummer:	HU / AU:	Auftragsnummer:

	Zutreffendes Intervall ankreuzen								km x 1000	i.O	*
	30	60	90	120	150	180	210	240			
	2	4	6	8	10	12	14	16	Jahre		
Signal- und Beleuchtungsanlage: Funktion prüfen, Scheinwerfereinstellung überprüfen, Signalhorn Funktion prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Schlösser (inkl. Motorhaube und Heckklappe), Türfangbänder und -scharniere auf Freigängigkeit prüfen, bei Bedarf reinigen, ölen bzw. schmieren. Gasfeder und Befestigungsteile für Motorhaube und Heckklappe auf Festsitz prüfen (falls vorhanden)	P	P	P	P	P	P	P	P			
Motor: Auf Ventilgeräusche und/oder Motorvibrationen prüfen, falls notwendig Ventilspiel prüfen und bei Bedarf einstellen, Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung			P			P					
Klimaanlage: Funktion prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Feststellbremse: Funktion und Hebelweg prüfen, je nach Ausstattung	P	P	P	P	P	P	P	P			
Scheibenwischwaschanlage : Wischblätter prüfen, Waschwasserstand kontrollieren. Einstellung der Waschküsten prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Fußbremse: Funktion und Pedalspiel prüfen, Bremssystem und Anschlüsse auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion prüfen. Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremscheiben und Bremsbeläge auf Verschleiß und Bremse auf Freigängigkeit prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Kraftstoffsystem: Schläuche, Leitungen, Anschlüsse und Tankverschluss auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Kühlsystem: Schläuche und Leitungen auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen, Frostschutz prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Batterie: Anschlüsse auf Korrosion und Festsitz prüfen, Batterietest	P	P	P	P	P	P	P	P			
Luftfiltereinsatz prüfen / ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen	P	W	P	W	P	W	P	W			
Staub- und Pollenfilter ersetzen	W	W	W	W	W	W	W	W			
Kupplung: Kupplungsflüssigkeit wechseln	W	W	W	W	W	W	W	W			
Zündkerzen ersetzen (gegen gesonderte Berechnung)	alle 75000 km oder 5 Jahre										
Flachriemen: Zustand und Spannung prüfen, Spann- und Umlenkrolle prüfen			P	P	P	P	P	P			
Motor Kühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35 C einfüllen (Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung)	(nach 210000 km oder 10 Jahren, danach alle 30000 km oder alle 2 Jahre)										
Ansaugsystem: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P			
Motoröl (SAE 0W-30 gemäß ACEA C2) wechseln mit Ölfilter	W	W	W	W	W	W	W	W			
Zwischenölwechselservice: Motoröl (SAE 0W-30 gemäß ACEA C2) wechseln mit Ölfilter inkl. Sichtprüfung des Ansaugsystems auf Dichtheit und Beschädigung (gegen gesonderte Berechnung)	alle 10000 km oder 1 Jahr										
Schaltgetriebeöl: Ölstand prüfen		P		P		P		P			
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigungen, Aufhängungen und Verbindungen auf Festsitz prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen, Lenkmanschetten auf Beschädigungen prüfen, Spurstangengelenke: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Achsenlenker: Festsitz der Schraubverbindungen, Zustand und Spiel der Lagerungen prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Achs- und Stabilisatorgelenke auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Antriebswellen und Faltenbälge auf Beschädigungen prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Bremssystem: Bremsflüssigkeit wechseln	W	W	W	W	W	W	W	W			
Bereifung: Zustand und Profiltiefe prüfen, Reifendruck kontrollieren	P	P	P	P	P	P	P	P			
Radmuttern: Anzugsdrehmoment prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P			
Fehlerspeicher sämtlicher Systeme auslesen	P	P	P	P	P	P	P	P			

P= prüfen, W= wechseln oder ersetzen. Fälligkeit Karosserie- und Unterbodenprüfung alle 2 Jahre beachten.

*Bemerkungen:	Datum:	Händlerstempel:
	Unterschrift Mechaniker:	
	Unterschrift Meister / Endkontrolle:	

Mit der Unterschrift wird die ordnungsgemäße Ausführung der oben aufgeführten Arbeiten bestätigt.  
Ersetzte Verschleißteile sind bis zur Fahrzeugübergabe aufzubewahren und auf Wunsch dem Kunden auszuhändigen.  
Eine Probefahrt ist durchzuführen. Die Wartungs-Checkliste ist dem Kunden auszuhändigen.

Ausgabe 01/2019 ersetzt 01/2018